

EzLogger3000C

EzLogger3000C společnosti GoodWe je určen pro sběr, přenos a konverzi protokolů v komerčních a průmyslových (C&I) fotovoltaických projektech. Uspadňuje bezproblémovou komunikaci s cloudovými servery distribuční sítě, veřejných služeb, což umožňuje monitorování, vzdálené řízení a efektivní dispečink elektrické energie. Kromě toho získal certifikát shody s normou kybernetické bezpečnosti ETSI EN 303 645 pro kybernetickou bezpečnost. Kromě toho získal certifikát shody s normou ETSI EN 303 645 pro kybernetickou bezpečnost.



Uspadňuje paralelní míchání kombinaci starých a nových měničů



Podporuje více protokolů a komunikačních metod



Flexibilní konfigurace prostřednictvím aplikace SolarGo a vestavěného webového rozhraní



Umožňuje připojit až 100 zařízení



Obnovení bodu přerušení dat s 30denní retencí



Podporuje současné monitorování SEMS a třetích stran

Model	EzLogger3000C
Správa zařízení	
Max. Počet připojených zařízení	100
Elektrické	
Napájecí adaptér	Vstup AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz Výstup DC: 24V
Napájení stejnosměrným proudem (V)	24
Spotřeba energie (W)	<15
Komunikační rozhraní	
LAN	2
RS485	COM x 4
WIFI	IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz
4G	Volitelně
Digitální / analogový vstup / výstup	DI x 4, DO x 2, AI x 4
PT100 / PT1000	PT100 x 1, PT1000 x 1
Aktivní DO	12V, 100mA
Komunikační protokol	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU
Uživatelské rozhraní	
LED	LED x 4
WEB	Vestavěný web
USB	USB 2.0 x 1
Mechanický	
Rozměry (š x v x h mm)	255 x 47.5 x 173
Hmotnost (kg)	0.8
Způsob instalace	Montáž na stěnu, montáž na lištu DIN, montáž na stůl
Prostředí	
Rozsah provozní teploty (°C)	-30 ~ +60
Rozsah skladovacích teplot (°C)	-40 ~ +70
Relativní vlhkost	5 ~ 95%
Max. Provozní nadmořská výška (m)	5000
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP20
Soulad s certifikací	
Certifikát	CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED

*: Navštivte prosím webové stránky GoodWe pro nejnovější certifikáty.