

SEC3000C

Inteligentní regulátor energie GoodWe SEC3000C umožňuje centralizované monitorování solárního systému a podporuje sběr a analýzu dat v reálném čase. Kromě toho SEC3000C umožňuje paralelní připojení síťových a hybridních střídačů GoodWe C&I. Jako komplexní řešení eliminuje potřebu dalších měřičů, zjednodušuje nastavení systému a snižuje náklady.



Smišené paralelní a centralizované monitorování pro hybridní a síťové střídače C&I



Přizpůsobitelné režimy EMS pro různá použití



Podpora řízení třetími stranami prostřednictvím Modbus



Vyšší rychlost přenosu dat

Model	SEC3000C
Komunikace	
Maximální počet podporovaných měničů	RS485: 60, LAN: 10
Rozhraní RS485	4
Ethernet	2 × RJ45, 10 / 100Mbps
4G	Volitelné
Digitální / Analogový vstup / výstup	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Konfigurace	
Záznamník dat	EzLogger3000C × 1
Přepínač	15 portů
Chytrý elektroměr	GM330 × 1
Rozsah měření napětí elektroměru (Vac)	3L / N / PE: 172 ~ 817 (napětí mezi fázemi) 3L / PE: 100 ~ 472 (napětí mezi fázemi)
Rozsah měření frekvence elektroměru (Hz)	50 / 60
Rozsah měření proudu elektroměru	nA: 5A (200 ≤ n ≤ 5000)
Napájení	100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (W)	≤25
Mechanické parametry	
Rozměry (Š × V × H mm)	450 × 400 × 242
Hmotnost (kg)	≤16.9
Způsob instalace	Montáž na stěnu, montáž na držák, montáž na sloup
Prostředí	
Rozsah provozní teploty (°C)	-30 ~ +60
Rozsah skladovací teploty (°C)	-40 ~ +70
Relativní vlhkost	0 ~ 95% (bez kondenzace)
Maximální provozní nadmořská výška (m)	3000
Stupeň krytí (IP)	IP66
Třída protikoroze ochrany	C5M
Soulad s certifikací	
Certifikát	CE-RED (EN18031), RCM

*: Navštivte prosím webové stránky GoodWe pro nejnovější certifikáty.